

Montage · Mounting

**D****Eindrehen**

LEIFHEIT Bodendübel mit der Eindrehstange senkrecht ins Erdreich drehen.

Einstecken

Wäschespinne in den Bodendübel stellen.

Fertig!

Die Wäschespinne bleibt drehbar fürs bequeme Wäscheaufhängen.

F**Vissage**

Enfoncer le fourreau de sol LEIFHEIT avec la barre à visser verticalement dans la terre.

Mise en place

Mettre le séchoir parapluie en place dans le fourreau de sol.

Terminé !

Le séchoir parapluie reste orientable pour étendre le linge plus facilement.

NL**Indraaien**

LEIFHEIT grondanker met behulp van de draaistang loodrecht in de grond draaien.

Insteken

Zet de droogmolen in het grondanker.

Klaar!

De droogmolen blijft draaibaar voor het comfortabel ophangen van de was.

GB**Screw**

Screw the LEIFHEIT ground peg vertically into the ground using the turning rod.

Insert

Insert the outdoor dryer into the ground peg.

Ready!

The outdoor dryer still rotates for convenience when hanging out the washing.

Tipps und Tricks · Tuyaux et trucs Tips en trucs · Tips and tricks

D

1. Senkrechtes Eindrehen des BodendüBELS gelingt einfacher, wenn Sie vor dem Eindrehen mit einer Eisenstange ein Loch vorschlagen.

2. Um den Bodendübel in trockenem Erdreich einzudrehen, diesen wieder leicht zurück drehen. Seitlich um den Bodendübel Wasser ins Erdreich gießen.

3. Der Bodendübel kann wieder aus dem Erdreich geschraubt und an eine andere Stelle versetzt werden. Heben Sie deshalb die Eindrehstange auf.

F

1. Le vissage vertical du fourreau de sol réussit plus facilement si vous percez auparavant un trou avec une barre en fer avant de le visser.

2. Pour visser le fourreau de sol dans la terre sèche, le tourner légèrement en sens contraire. Verser de l'eau dans la terre autour du fourreau de sol.

3. Le fourreau de sol peut être dévissé pour le retirer de la terre et le déplacer à un autre endroit. Conservez donc la barre à visser.

NL

1. Het loodrecht indraaien van de grondanker gaat gemakkelijker als u voór het indraaien met een ijzeren stang alvast een gat in de grond aanbrengt.

2. Om het grondanker in droge aarde te draaien, deze weer iets terugdraaien. Rondom de grondboor water in de aarde gieten.

3. Het grondanker kan weer uit de aarde worden geschroefd en op een andere plaats worden ingezet. Bewaar om deze reden de draaistang.

GB

1. It is easier to screw the ground peg vertically into the ground if you make a small hole in the ground first using an iron rod.

2. If the ground is dry, screw the ground peg part way in, unscrew it again slightly, then pour water onto the ground around the ground peg before continuing.

3. Retain the turning rod in case you want to move the ground peg to another location.

LEIFHEIT

LEIFHEIT



Bodendübel mit Eindrehstange

Fourreau de sol avec barre à visser
Grondanker met draaistang
Ground peg with turning rod

Stabil - mit Metallkern

Stable – avec noyau métallique
Stabiel – met metalen kern

Strong – with a metal core



Quality & Design
by LEIFHEIT AG
56377 Nassau/Germany

www.leifheit.com
Made in P.R.C.

5 Jahre Garantie
years guarantee
ans garantie

Anleitung auf der Rückseite · Instructions au dos

Gebruiksaanwijzing aan de achterzijde · Instructions on reverse

4 006501 856067